



Ecosurface Pro Base Pad™ – амортизирующие подложки для детских площадок

Ecosurface Pro Base Pad™ – амортизирующие подложки для детских площадок

Ecosurface Pro Base Pad™ — это 100% чистый полипропиленовый модульный амортизирующий слой, специально разработанный для применения в качестве подосновы под резиновую мульчу Ecosurface. Компания Ecosurface имеет эксклюзивное соглашение о дистрибуции с производителем и осуществляет поставки напрямую с сертифицированного по ISO завода в Нидерландах либо со своего распределительного центра в Великобритании.

Срок службы Pro Base Pad™ превышает 25 лет. Материал не подвержен гниению, разложению, устойчив к воздействию бактерий, грибков и химических веществ. Подложка не содержит свинца, абсолютно нетоксична и в будущем может быть повторно использована или полностью переработана по замкнутому циклу.

Каждая плита оснащена системой амортизирующих выступов на нижней стороне, которые также обеспечивают отличную вертикальную и боковую дренажную способность.

When to use

Следует учитывать, что система резиновой мульчи Ecosurface не требует использования амортизирующей подложки — она применяется только в исключительных случаях.

Стандартная система Escobond™ предназначена для укладки непосредственно на естественное основание — траву или почву — без необходимости в фундаментах или дополнительных слоях. Она протестирована по стандарту EN1177 и отвечает требованиям по критической высоте падения для большинства применений.

Однако бывают ситуации, когда резиновую мульчу требуется укладывать на твёрдое основание, например, на бетон. В таких случаях использование Pro Base Pad™ в качестве амортизирующего слоя под верхним покрытием позволяет достичь повышенной защиты от ударов при падении.



По запросу предоставляются сертификаты соответствия стандарту EN1177.

Лучший выбор

В сравнении с другими решениями для устройства основания, Pro Base Pad™ обеспечивает более экономичную и быструю установку с минимальным вмешательством в природную среду, исключает образование строительных отходов и не несёт экологических последствий.



Как использовать систему амортизации Ecosurface Pro Base Pad™



Для ясности отметим, что мы используем амортизирующие подложки только в редких случаях, так как наша система резиновой мульчи, как правило, укладывается без основания и земляных работ. Однако при необходимости:

- Pro Base Pad™ укладываются непосредственно на грунт без предварительной подготовки или выемки основания.
- При использовании вместе с мульчей Ecosurface не требуется установка бордюров или других ограничивающих элементов.
- Подложки не нуждаются в фиксации к основанию: они соединяются между собой с помощью замковой системы без клея и ленты, обеспечивая стабильность в любых климатических условиях. Конструкция позволяет компенсировать температурное расширение даже после укладки.
- Обрезка подложек под форму или вокруг опор выполняется обычным острым ножом и занимает минимум времени, что позволяет быстро перейти к укладке резинового покрытия Ecosurface.

